

grün = Öffnungssignal (Entriegeln)
gelb = Umschaltung Tag/ Nacht
grau/rosa = potentialfreier Signalausgang, diverse Signale einstellbar, Standard = Tür geschlossen + verriegelt (z.B. Freigabesignal für Drehtüröffner)

Hinweis! max. 40 m verlängerbar (min. 5 x 0,8 mm²)

Bezeichnung	Art.-Nr.
1 Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 2M zuzüglich Abdeckblech (abhängig von Stulp/ Profil), steckerfertig	5040501
alternativ Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 3,5M	5040505
alternativ Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 4,5M	5071245
2 Rahmenteil Kabelübergang T-KÜ-T1 RT Kabel 4M , für externes Netzteil "Hutschiene"	5040503
3 T-MOTORKASTEN EAV4+ (24V) BL , zur Nachrüstung mecha- nischer Verriegelungen AV4D, Standard	5096287
5 Zutrittskontrollsystem	IDENCOM
Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE Basic ohne App	680 804
Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE mit App	692 814




Abbildung 3.6.2-4: Montage blueMatic EV4/EAV4+ mit "*Fingerscanner IDENCOM Biokey INSIDE, Mini X*" (flügelseitig)