

## 2023 Quickstart Inside Czytnik IR Pilot Administracja + 2 przekaźniki V12.3

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktów Idencom. Jesteśmy przekonani, że dzięki nim codzienne otwieranie drzwi stanie się bezpieczne i komfortowe.



Pełna wersja Instrukcji  
[i.idencom.pl/fpir2v12](http://i.idencom.pl/fpir2v12)

**UWAGA:** Zachowaj tę kartę. Master Code (6 cyfrowy kod ustawiony w fabryce .....  
jest potrzebny do zarządzania czytnikiem.

**WAŻNE:** W stanie fabrycznym wejście do domu nie jest zabezpieczone, bo każda osoba może otworzyć drzwi. Agresywne środki czyszczące / dezynfekujące / alkohol mogą zniszczyć czujnik!

### Szybki przegląd funkcji

Funkcja	Opis	Sposób postępowania
Zapamiętać Masterfinger	Pierwszy prawidłowo przeciągnięty po czytniku palec staje się palcem Masterfinger. (np. 6 razy prawy kciuk tej samej osoby)	Umyć i nakremować ręce jednorazowo do kodowania Masterfingera -> Stan fabryczny (czerwona + zielona LED świecą nieprzerwanie) -> Masterfinger 6 razy <b>przeciągnąć po czytniku aż zielona LED zamiga</b>
Zapamiętać palec użytkownika dla Przełączników 1 i 2 // 1 lub 2	Zeskanować palec użytkownika w połączeniu z pozycją w Indeksie (Indeks ID) do obsługi dla -> obu przekaźników (R1 i R2) <b>LUB</b> -> wybranego przekaźnika (R1 LUB R2) (np. prawy palec wskazujący)	<b>R1 i R2:</b> przeciągnąć Masterfinger -> Pilot -> E -> Indeks ID -> OK -> Wielokrotnie zeskanować (~6 razy) palec użytkownika -> Odczekać aż czerwona /zielona LED zamigają 3 razy <b>Tylko R1 (lub R2):</b> Masterfinger -> E -> Indeks ID -> R1 (lub R2) -> OK -> palec użytkownika -> odczekać 7 sek.
Otwieranie drzwi	Palcem (np. prawy palec wskazujący)	-> Przeciągnąć palec użytkownika po czytniku
Blokowanie użytkowników	Czasowe blokowanie i odblokowanie użytkowników (np. gości poprzez nr indeksu 28)	1 raz przeciągnąć palec Masterfinger -> Pilot -> <b>B</b> (Blokowanie) / <b>UB</b> (Odblokowanie) -> Indeks ID (np. 28) -> OK
Skasowanie palca użytkownika	Usunięcie pojedynczego palca użytkownika. (np. użytkownik A, Numer indeksu 27)	1 raz przeciągnąć palec <b>Masterfinger</b> -> Pilot -> <b>D</b> -> Indeks ID (np. 27) OK
Skasowanie wszystkich palców	Powrót do stanu fabrycznego - Reset	Pilot -> DA -> Master Code -> OK -> Stan fabryczny (czerwona +zielona LED świecą nieprzerwanie)
Alternatywa do Masterfinger	Jeśli identyfikacja palca Masterfinger nie funkcjonuje, alternatywnie można zastosować pilot.	Pilot -> Mastercode -> OK

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić u Producenta drzwi, w salonie gdzie były kupowane drzwi. Gwarancja 24 miesiące. [i.idencom.pl/support](http://i.idencom.pl/support)